



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ31.Н.00115

№ ПС 009527

### Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «СПК». Место нахождения: Саратовская обл., г.о. г. Саратов, г. Саратов. Адрес юридического лица: 410047, Российская Федерация, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Техническая, д. 16А, оф.2. Адрес места осуществления деятельности: 410047, Российская Федерация, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Техническая, д. 16А/2. ОГРН 1186451024077. Тел./факс: +7(845)265-03-50, e-mail: hav@centrsb.ru.

### Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «СПК». Место нахождения: Саратовская обл., г.о. г. Саратов, г. Саратов. Адрес юридического лица: 410047, Российская Федерация, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Техническая, д. 16А, оф.2. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 410047, Российская Федерация, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Техническая, д. 16А/2. ОГРН 1186451024077. Тел./факс: +7(845)265-03-50, e-mail: hav@centrsb.ru.

### Орган по сертификации

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ФаерЛаб». Место нахождения: Московская обл., г.о. Балашиха, г. Балашиха. Адрес юридического лица: 143985, РФ, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 50В, этаж 1, помещ. 33. Тел./факс +7 (499)112-01-93, e-mail: info@firelab.su. Свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.ПБ31, действует до 10.06.2025.

### Подтверждает, что продукция

Огнестойкие кабельные линии (электропроводки) для систем противопожарной защиты на основе кабеленесущих систем производства ООО «ТД СВ Групп» и огнестойких кабелей, выпускаемых ООО «СПК» по ТУ 27.32.13-002-33757439-2021, состав согласно Приложению 1 на 1 листе, бланк № 006201. Монтаж согласно техническому регламенту ТРМ 02-2024 от 01.11.2024 «Огнестойкие кабельные линии. Технический регламент по монтажу». Серийный выпуск.

Код ОКПД 2  
27.90.33

Код ТН ВЭД  
ЕАЭС  
-

### Соответствует требованиям

П. 6 технического регламента ТРМ 02-2024 от 01.11.2024 (испытание по ГОСТ Р 53316-2021, сохранение работоспособности огнестойких кабельных линий (электропроводок) согласно Приложению 2 на 1 листе, бланк № 006941.

### Проведенные исследования (испытания) и измерения

Протокол испытаний № ССБК 0156/КП от 31.01.2025, испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «ФаерЛаб», свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.21ПБ28.

### Представленные документы

Заверенные копии: ТРМ 02-2024 от 01.11.2024, ТУ 27.32.13-002-33757439-2021; сертификата соответствия СМК изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) рег. № FSK.RU.0002.F00032687 от 22.07.2024, орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ СЕРТИФИКАЦИИ», рег. № FSK.RU.0002.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 31.01.2025 по 30.01.2030**

Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

М. М. Назарова

Ю. И. Графская







СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ЛБ31.Н.00115

№ ПС 006201

Огнестойкие кабельные линии (электропроводки) для систем противопожарной защиты, выполненные по ТРМ 02-2024 от 01.11.2024 «Огнестойкие кабельные линии. Технический регламент по монтажу», на основе кабеленесущих систем производства ООО «ТД СВ Групп» и огнестойких кабельных изделий производства ООО «СПК», в составе:

- продукция производства ООО «ТД СВ Групп»:

- трубы гибкие гофрированные марки «СВ Профиль» из поливинилхлорида, для прокладки кабелей и изолированных проводов различного поперечного сечения и комплектующие к ним, выпускаемые по ТУ 22.29.29-001-36993844-2019;

- трубы гибкие гофрированные марки «СВ Профиль» негорючие безгалогенные, для прокладки кабелей и изолированных проводов различного поперечного сечения и комплектующие к ним, выпускаемые по ТУ 22.21.29-001-34533021-2019;

- трубы гладкие жесткие марки «СВ Профиль» из поливинилхлорида для прокладки кабелей и изолированных проводов различного поперечного сечения и комплектующие к ним, выпускаемые по ТУ 22.29.29-003-36993844-2019;

- коробка (кабельные каналы) монтажные марки «СВ Профиль» из поливинилхлорида для прокладки кабелей и изолированных проводов различного поперечного сечения и комплектующие к ним, выпускаемые по ТУ 22.29.29-004-34533021-2019.

- продукция производства ООО «СПК»:

- кабели для систем пожарной, охранной сигнализации, видеонаблюдения и передачи данных на номинальное напряжение до 450/750В вкл, не распространяющие горение при групповой прокладке, огнестойкие, с медными жилами сечением от 0,5 мм<sup>2</sup> до 2,5 мм<sup>2</sup>, с числом скрученных жил или пар от 2 до 37, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в т.ч. с увеличенной толщиной, с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, или из полимерной композиции, не содержащей галогенов, или из поливинилхлоридного пластика пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, с экраном или без него, марок: КПСнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)- FRLS, КПСнг(А)- FRHF, КПСЭнг(А)- FRHF, КПСнг(А)-FRLSLTx, КПСЭнг(А)- FRLSLTx, КСОПнг(А)-FRLS, КСОПЭнг(А)-FRLS, КСОПнг(А)-FRHF, КСОПЭнг(А)-FRHF, КСОПнг(А)-FRLSLTx, КСОПЭнг(А)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 27.32.13-002-33757439-2021.

**А также:**

- коробки монтажные огнестойкие серии КМ-О, предназначенные для монтажа электрических цепей систем обеспечения пожарной безопасности, выпускаемые ООО «ФНПП «ГЕФЕСТ» по ТУ 3449-005-70631050-2009;

- хомуты огнестойкие для электромонтажных работ серии FR PR, выпускаемые ООО «Промрукав» по ТУ 25.94.12.190-001-52715257-2019;

- скобы монтажные однолапковые (односторонние держатели) серии СМО и скобы монтажные двухлапковые (двусторонние держатели) серии СМД, выпускаемые ЗАО «Завод Труд» по ТО 027-00304183-2017.

Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

М. М. Назарова

Ю. И. Графская







СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ31.Н.00115

№ ПС 006941

Состав огнестойких кабельных линий (электропроводок) и время сохранения их работоспособности при номинальном напряжении 380 В

| Кабельная продукция производства ООО «СПК»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Кабеленесущая система производства ООО «ТД СВ Групп»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Сохранение работоспособности по ГОСТ 53316-2021, мин. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Кабели для систем пожарной, охранной сигнализации, видеонаблюдения и передачи данных на номинальное напряжение до 450/750В вкл, не распространяющие горение при групповой прокладке, огнестойкие, с медными жилами сечением от 0,5 мм <sup>2</sup> до 2,5 мм <sup>2</sup> , с числом скрученных жил или пар от 2 до 37, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в т.ч. с увеличенной толщиной, с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, или из полимерной композиции, не содержащей галогенов, или из поливинилхлоридного пластика пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, с экраном или без него, марок: КПСнг(A)-FRLS, КПСЭнг(A)-FRLS, КПСнг(A)-FRHF, КПСЭнг(A)-FRHF, КПСнг(A)-FRLSLTx, КПСЭнг(A)-FRLSLTx, КСОПнг(A)-FRLS, КСОПЭнг(A)-FRLS, КСОПнг(A)-FRHF, КСОПЭнг(A)-FRHF, КСОПнг(A)-FRLSLTx, КСОПЭнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 27.32.13-002-33757439-2021 | При горизонтальной прокладке в гибких гофрированных трубах из ПВХ марки «СВ Профиль» (в т.ч. с разделкой кабелей в коробке монтажной огнестойкой серии КМ-О с клеммными колодками из огнестойкой керамики). Крепление к стене осуществляется с помощью анкеров и держателей металлических односторонних и двусторонних серий СМО и СМД. Максимальное расстояние между креплениями кабелей - 500 мм.                         | 19                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | При горизонтальной прокладке в гибких гофрированных трубах негорючих безгалогенных (FRHF) марки «СВ Профиль» (в т.ч. с разделкой кабелей в коробке монтажной огнестойкой серии КМ-О с клеммными колодками из огнестойкой керамики). Крепление к стене осуществляется с помощью анкеров и держателей металлических односторонних и двусторонних серий СМО и СМД. Максимальное расстояние между креплениями кабелей - 500 мм. | 20                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | При горизонтальной прокладке в жестких гладких трубах из ПВХ марки «СВ Профиль» (в т.ч. с разделкой кабелей в коробке монтажной огнестойкой серии КМ-О с клеммными колодками из огнестойкой керамики). Крепление к стене осуществляется с помощью анкеров и держателей металлических односторонних и двусторонних серий СМО и СМД. Максимальное расстояние между креплениями кабелей - 500 мм.                              | 20                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | При горизонтальной прокладке в коробах монтажных (кабельных каналах) марки «СВ Профиль» (в т.ч. с разделкой кабелей в коробке монтажной огнестойкой серии КМ-О с клеммными колодками из огнестойкой керамики). Крепление к стене осуществляется с помощью анкеров и держателей металлических односторонних и двусторонних серий СМО и СМД. Максимальное расстояние между креплениями кабелей - 500 мм.                      | 17                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | При горизонтальной прокладке в коробах монтажных (кабельных каналах) марки «СВ Профиль» (в т.ч. с разделкой кабелей в коробке монтажной огнестойкой серии КМ-О с клеммными колодками из огнестойкой керамики). Крепление к стене осуществляется с помощью анкеров и хомутов огнестойких серий FR-PR. Максимальное расстояние между креплениями кабелей - 500 мм.                                                            | 16                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | При открытой горизонтальной прокладке (в т.ч. с разделкой кабелей в коробке монтажной огнестойкой серии КМ-О с клеммными колодками из огнестойкой керамики). Крепление к стене осуществляется с помощью анкеров и держателей металлических односторонних и двусторонних серий СМО и СМД. Максимальное расстояние между держателями - 500 мм.                                                                                | 26                                                    |

Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

М. М. Назарова

Ю. И. Графская

